

Ενεργό Καθαριστικό PressurePro, αλκαλικό RM 81, χωρίς NTA

Αποτελεσματικό και ήπιο συμπύκνωμα καθαρισμού υψηλής πίεσης για ρύπους από λάδια, γράσα και ορυκτά. Κατάλληλο για τον καθαρισμό οχημάτων, μουςαμάδων και κινητήρων. Χωρίς NTA.



Ιδιότητες

- Αποτελεσματικό μέσο καθαρισμού υψηλής πίεσης.
- Διαλύει βαριά λίπη, γράσα και ορυκτούς ρύπους.
- Ενεργός καθαρισμός σε όλες τις κλίμακες θερμοκρασίας
- Ήπια καθαριστική δράση
- Ευχάριστη, φρέσκια μυρωδιά
- Βιοδιασπώμενο σύμφωνα με το EEC 648/2004
- Διαχωρίζει γρήγορα το νερό από το λάδι στον διαχωριστή λαδιού
- Χωρίς NTA
- Χωρίς φωσφορικά
- Χωρίς σιλικόνη

Πεδία εφαρμογής:

Αγροτικές εργασίες:	Μεταφορές και μηχανήματα
Αντιπροσωπείες αυτοκινητών και γκαράζ:	Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
Αντιπροσωπείες αυτοκινητών και γκαράζ:	Καθαρισμός εξαρτημάτων
Βιομηχανία:	Απολίπανση επιφανειών
Μεταφορείς και οδηγοί λεωφορείων:	Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
Βοιμηχανία τροφίμων και ποτών:	Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών

Επιλογές χρήσης

- Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης
- Μονάδες σπρέι

	Κωδικός
2.5 l	6.295-555.0
10 l	6.295-556.0
20 l	6.295-557.0
200 l	6.295-558.0
1000 l	6.295-559.0

pH



Εφαρμογή:

Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

- Εφαρμόστε το κύριο μίγμα με φρέσκο νερό
- Καθορίστε τη δοσολογία και τη θερμοκρασία στη συσκευή
- Αντικείμενο καθαρισμού, εργασία σε επικαλυπτόμενα επίπεδα.
- Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

Μονάδα σπρέι

- Συνδυάστε το προϊόν με την απαιτούμενη δοσολογία και φρέσκο νερό.
- Υγράνετε το αντικείμενο εντελώς με το προϊόν.
- Επιτρέπει να μουλιάσει
- Χρόνος επαφής: 10-15 λεπτά, ανάλογα με το ρύπο
- Ξεπλύνετε την επιφάνεια καλά με καθαρό νερό.
- Για εφαρμογή σε μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.

Οδηγίες χρήσης:

- Στον τομέα των τροφίμων, ξεπλύνετε με πόσιμο νερό.
- Κάντε τεστ σε ένα αφανές σημείο για να ελέγξετε τη συμβατότητα του υλικού
- Μην αφήσετε το διάλυμα καθαρισμού να στεγνώσει.
- Αποθηκεύστε μακριά από θερμοκρασίες παγετού.

Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Προσοχή
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
- P234 Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Περισσότερες πληροφορίες:

- Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS)

Δοσολογία και απόδοση:

Περιεχόμενα:	Μέθοδος καθαρισμού:	Αρχικό μίγμα:	Δοσολογία:	Μόλυνση:	Απόδοση:
1000 ml	Μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης	1+3	1-5 %	Μέσσαιο	260 m ²
1000 ml	Μονάδες σπρέι		5-25 %	Βαρύ	220 m ²

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες

**Kaercher Cleaning Systems
Commercial A.E.E.**

Μωραϊτίνη 18
144 52 Μεταμόρφωση
Athens, Greece

Τηλ.: 0030-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax : 0030-210-2316159